

Das Warten hat ein Ende, der Winter ist vorbei.

Um die Badesaison endlich beginnen zu können, müssen jedoch Vorkehrungen getroffen werden.

Die folgende Checkliste dient Ihrer Unterstützung:

- Winterabdeckung entfernen, trocken verstauen
- Becken auf 5-10 cm entleeren
- mit Restwasser Folie reinigen: bei Kalk+Rost mit Schwimmbadreiniger Sauer, bei Öl+Ruß mit Schwimmbadreiniger Alkalisch. Folie optisch auf undichte Stellen oder herausgerutschte Dichtungen bei den Einbauteilen prüfen und evtl. Rohre spülen
- Becken ganz entleeren + nachspülen
- Leiter montieren und Schrauben nachziehen
- Prüfen der Beleuchtung, gegebenenfalls Lampen erneuern (nur 1 Sekunde einschalten)
- Ablassöffnungen bei Filterpumpe, Filterkessel, Schwimmbadverrohrung, Gegenschwimmanlage wieder verschließen
- alle 3 Jahre den Filtersand wechseln
- Schwimmbad langsam füllen. Bei 30cm Füllhöhe etwas aufgelöstes Desinfektionsmittel zugeben: z.B. 1/4 kg Chlorgranulat
- Fi-Schutzschalter prüfen - Auslöseknopf betätigen (mind. 1x monatlich)
- Filterpumpe: Vorfilter mit Wasser füllen
- vor Inbetriebnahme die Pumpe + Jet-Pumpe, durch einige Umdrehungen von Hand ohne Strom drehen wenn das Bad bis über die Skimmermitte voll ist, Wasser abdrehen, Filter rückspülen, dann erst auf „Filtern“ schalten
- Schwimmbadpflegemittel nach Dosieranleitung einbringen, immer zeitversetzt anwenden - niemals Präparate zugleich in einem Eimer mischen
- Saison-Vorrat für Pflegemittel bereitstellen und vor Kindern sicher aufbewahren
- Zubehör Pool-Tester, Thermometer, Kescher, Bodensauger, Teleskopstange... überprüfen
- Solarfolie montieren - und schon bald...
- eine erholsame und stressfreie Badesaison genießen