

# Weichwasseranlage

## EcoSoft

### EcoSoft sagt hartem Wasser den Kampf an!

Hartes, kalkhaltiges Wasser in Haushalten verursacht hohe Kosten. Der Einbau einer Hytek EcoSoft Weichwasseranlage spart von der 1. Sekunde an.



#### + Ungeschlagene **Hytek**-Vorteile

- verbesserter Geschmack von Getränken / Speisen
- halbiert Reinigungs- und Waschmittelverbrauch
- Allsalzgerät mit Sparbetriebs - System
- erprobte Technik aus jahrelanger Hytek - Erfahrung
- Split - Anlage - bequeme Montage, Bedienung und Wartung
- genormte Anschlüsse - einfache, günstige Ersatzteilbeschaffung
- Optionale Ausrüstung mit Soledesinfektion nach DIN / EN
- hohe Durchflussrate - niedriger Druckverlust
- enormer Betriebsmittelvorrat (lange Nachfüllintervalle)
- österreichisches Produkt
- 10 Jahre Hytek Nutzungs Garantie!
- Frischsolesystem
- inkl. Sicherheitsventil

### Das revolutionäre Zyklen-Ventil:

Damit werden zuverlässig sämtliche Funktionsabläufe der Weichwasseranlage gesteuert. Dieses hochmoderne Steuerventil bietet bei 1 Zoll Rohranschluss und entsprechend freiem Durchfluss im Ventilkörper eine optimale Durchflussleistung. Weitere Vorteile sind die Rückspülvorrichtung, das zeitgesteuerte Solesystem, die eingebaute Umgehungsleitung, die Verschneide-Einrichtung und die digitale Funktionsanzeige.



### Betriebsbedingungen:

- Druck: 1 - 6 bar
- Temperatur: 1- 52°C
- Rohwasserhärte: 35° dH  
(höhere Härte speziell zu dimensionieren)



Art. Nr.	System	Kapazität m³ x °dH	Harz- menge litr.	An- schluss- größe	max. Salzver- brauch kg	Durch- fluss- leistung m³ / h	Salztank kg	Ca. Platzbedarf Weichwasseranlage B x T x H cm	Ca. Platzbedarf Soletank B x T x H cm	Preis € inkl. MwSt.	RG
Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz / 3,5 Watt											
7241	ES 606	24	6	1"	0,3	1,4	25	25 x 35 x 70	35 x 35 x 49	€ 1.755,60	A
7242	ES 608	32	8	1"	0,4	2	25	25 x 35 x 70	35 x 35 x 49	€ 2.054,40	A
7243	ES 612	50	12	1"	0,6	2,2	75	25 x 35 x 110	35 x 35 x 49	€ 2.376,00	A
7244	ES 617	70	17	1"	0,9	3	75	25 x 35 x 110	35 x 35 x 91	€ 2.608,80	A
7245	ES 628	115	28	1"	1,4	3,1	75	25 x 35 x 110	35 x 35 x 91	€ 3.028,80	A
7246	ES 642	170	42	1"	2,1	3,5	300	25 x 35 x 110	58 x 58 x 102	€ 3.415,20	A
7247	ES 670	280	70	1"	3,5	3,6	300	25 x 35 x 165	58 x 58 x 102	€ 4.514,40	A
7248	ES 6100	400	100	1¼"	5	4	300	25 x 35 x 190	58 x 58 x 102	€ 6.182,40	A
7249	ES 6140	560	140	1¼"	7	4,5	300	27 x 37 x 190	58 x 58 x 102	€ 6.439,20	A
7250	ES 6200	800	200	1¼"	10	4,8	300	30 x 40 x 190	58 x 58 x 102	€ 6.975,60	A
7251	ES 6300	1200	300	1¼"	15	5,5	300	36 x 45 x 210	58 x 58 x 102	€ 7.633,20	A
7252	ES 6400	1600	400	1¼"	20	6,5	300	45 x 55 x 230	58 x 58 x 102	€ 8.652,00	A

### Optionen / Zubehör

7642	Externer Bypass (Montageblock ohne Verschneidung) 1"	€ 219,60	C
12220	Externer By-Pass (Montageblock mit Verschneidung) 2"	€ 358,60	C
5694	Panzerflex Schlauch Niro 1" x 1000 mm	€ 46,80	C
12025	Anschluss auf vorbereitete Installation + Einstellung + Inbetriebnahme + Erklärung + Betriebsanleitung vor Ort (innerhalb 50 km)	€ 450,00	N
12021	Servicetechniker / Stunde	€ 82,80	N
7550	Härteteststreifen 100 Stk. in Dose	€ 33,40	C
12026	Härtemessbesteck Tropfen-set	€ 39,90	C
12027	Härtemessbesteck Tropfen Duroval (1 Tropfen = 1°dH)	€ 29,00	C
7643	Härteanalysen - Automat mit Signalausgabe HyTest	€ 3.386,40	C
12022	KFZ Kilometerkosten (Fahrzeit = Arbeitszeit)	€ 0,60	N