

# Kartuschenfilter

3/4" - 1/2"

In Ihr Installationssystem eingeschwemmte Schmutzteilchen verursachen jährlich erhebliche Kosten durch Verstopfung von Geräten und Ventilen, Verschleiß von Dichtflächen, Reinigungsaufwand von Schutzsieben und nicht zuletzt als Verursacher von Lochkorrosion (Lochfraß). Denn in Rohrleitungen liegengeliebene Fremdkörper „fressen“ sich langsam aber sicher durch Bildung sogenannter Lokalelemente durch Ihre Rohrwände, wodurch nicht selten ein Totalaustausch von Rohrleitungen, d.h. der Installation eines ganzen Hauses mit den damit verbundenen Umständen, notwendig wird.

Der Kartuschenfilter verhindert zuverlässig das Einspülen von Fremdkörpern in die Hauswasserinstallation. Die preiswerte Filterkartusche wird je nach Verschmutzung bzw. periodisch getauscht. Der Standard- Filtereinsatz ist eine Polypropylen- Einwegwickelkerze mit 50 Micron Trennschärfe. Eine große Anzahl verschiedenartiger Filtereinsätze und Filterschärfen zwischen 1 bis 300 Micron sind verfügbar.

## + Ungeschlagene **Hytek**-Vorteile

- große Durchflussleistung bei geringem Widerstand
- preiswertes, robustes System
- einfache Handhabung und Wartung
- genormte Filtereinsätze
- hohe Lebensdauer
- 10 Jahre Hytek Garantie





Artikelnr.

inkl. MwSt

RG

### Kartuschenfilter aus Kunststoff

C

Kartuschenhöhe: 10"

7615	1/2"	Maße: A = 133 mm, B = 365 mm (SX)	€ 76,30
7616	3/4"	Maße: A = 133 mm, B = 365 mm (SX)	€ 81,20
7617	1"	Maße: A = 145 mm, B = 371 mm (SX)	€ 92,30

Betriebsbedingungen:

- max. Druck von 8 bar
- max. Temperatur von 45°C
- 50 Micron Filterkerze aus gewickeltem Polypropylen mit Messinginsatz



### Kartuschenfilter Medium aus Messing

C

Kartuschenhöhe: 5"

7618	3/4"	Maße: A = 120 mm, B = 210 mm (BX)	€ 108,00
7619	1"	Maße: A = 120 mm, B = 210 mm (BX)	€ 119,00

Betriebsbedingungen:

- max. Druck von 10 bar
- max. Temperatur von 45°C
- 50 Micron Filterkerze aus gewickeltem Polypropylen



### Kartuschenfilter Senior aus Messing

C

Kartuschenhöhe: 10"

7620	3/4"	Maße: A = 120 mm, B = 335 mm (BX)	€ 112,30
7621	1"	Maße: A = 120 mm, B = 335 mm (BX)	€ 129,00
7622	1 1/2"	Maße: A = 130 mm, B = 345 mm (CX)	€ 192,00

Betriebsbedingungen:

- max. Druck von 8 bar
- max. Temperatur von 45°C
- 50 Micron Filterkerze aus gewickeltem Polypropylen



### Kartuschenfilter Hot

C

Kartuschenhöhe: 10"

7623	1/2"	Maße: A = 133 mm, B = 315 mm (SX)	€ 82,40
7624	3/4"	Maße: A = 133 mm, B = 315 mm (SX)	€ 91,80
7625	1"	Maße: A = 145 mm, B = 321 mm (SX)	€ 104,90

Betriebsbedingungen:

- max. Druck von 8 bar
- max. Temperatur von 80°C
- 50 Micron Filterkerze aus gewickeltem Polypropylen



### Kartuschenfilter S

C

Kartuschenhöhe: 10"

7626	3/4"	Maße: A = 133 mm, B = 315 mm (SX)	€ 91,80
7627	1"	Maße: A = 145 mm, B = 321 mm (SX)	€ 104,90

Betriebsbedingungen:

- max. Druck von 10 bar
- max. Temperatur von 45°C
- 50 Micron Filterkerze aus Polypropylen