

Weichwasseranlage

LifeStyle

LifeStyle sagt hartem Wasser den Kampf an!

Hartes, kalkhaltiges Wasser in Haushalten verursacht hohe Kosten. Der Einbau einer Hytek LifeStyle Weichwasseranlage spart von der 1. Sekunde an.

+ Ungeschlagene **Hytek**-Vorteile

- verbesserter Geschmack von Getränken / Speisen
- halbiert Reinigungs- und Waschmittelverbrauch
- Allsalzgerät mit Sparbetriebs - System
- erprobte Technik aus jahrelanger Hytek - Erfahrung
- Split - Anlage - bequeme Montage, Bedienung
- genormte Anschlüsse - einfache, günstige Ersatzteilbeschaffung
- Optionale Ausrüstung mit Soledesinfektion nach DIN / EN
- hohe Durchflussrate - niedriger Druckverlust
- enormer Betriebsmittelvorrat (lange Nachfüllintervalle)
- österreichisches Produkt
- 10 Jahre Hytek Nutzungs Garantie!
- Frischsolesystem
- inkl. Sicherheitsventil



Das revolutionäre Zyklen-Ventil:

Damit werden zuverlässig sämtliche Funktionsabläufe der Weichwasseranlage gesteuert. Dieses hochmoderne Steuerventil bietet bei 1 Zoll Rohranschluss und entsprechend freiem Durchfluss im Ventilkörper eine optimale Durchflussleistung. Weitere Vorteile sind die Rückspülvorrichtung, das zeitgesteuerte Solesystem, die eingebaute Umgehungsleitung, die Verschneide-Einrichtung und die digitale Funktionsanzeige.



Betriebsbedingungen:

- Druck: 1 - 6 bar
- Temperatur: 1- 52°C
- Rohwasserhärte: 35° dH
(höhere Härte speziell zu dimensionieren)



Art. Nr.	System	Kapazität m³ x °dH	Harz- menge ltr.	An- schluss- größe	max. Salzver- brauch kg	Durch- fluss- leistung m³ / h	Salz- tank kg	Ca. Platzbedarf B x T x H cm	Preis € inkl. MwSt.	RG
Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz / 3,5 Watt										
7236	LS 606	24	6	1"	0,3	1,4	25	40 x 63 x 70	€ 2.019,00	A
7237	LS 608	32	8	1"	0,4	2	25	40 x 63 x 70	€ 2.318,00	A
7238	LS 612	50	12	1"	0,6	2,2	75	40 x 63 x 115	€ 2.592,00	A
7239	LS 617	70	17	1"	0,9	3	75	40 x 63 x 115	€ 2.825,00	A
7240	LS 628	115	28	1"	1,4	3,1	75	40 x 63 x 115	€ 3.245,00	A

Optionen / Zubehör

7642	Externer Bypass (Montageblock ohne Verschneidung) 1"								€ 219,60	C
5694	Panzerflex Schlauch Niro 1" x 1000 mm								€ 46,80	C
I2025	Anschluss auf vorbereitete Installation + Einstellung + Inbetriebnahme + Erklärung + Betriebsanleitung vor Ort (innerhalb 50 km)								€ 450,00	N
I2021	Servicetechniker / Stunde								€ 82,80	N
7550	Härteteststreifen 100 Stk. in Dose								€ 33,40	C
I2026	Härtemessbesteck Tropfen-set								€ 39,90	C
I2027	Härtemessbesteck Tropfen Duroval (1 Tropfen = 1°dH)								€ 29,00	C
7643	Härteanalysen - Automat mit Signalausgabe HyTest								€ 3.386,40	C
I2022	KFZ Kilometerkosten (Fahrzeit = Arbeitszeit)								€ 0,60	N