

Weichwasseranlage

PD-EcoSoft

PD-EcoSoft sagt hartem Wasser den Kampf an!

Hartes, kalkhaltiges Wasser in Haushalten verursacht hohe Kosten. Der Einbau einer Hytek PD-EcoSoft Weichwasseranlage spart von der 1. Sekunde an..

+ Ungeschlagene **Hytek**-Vorteile

- verbesserter Geschmack von Getränken / Speisen
- halbiert Reinigungs- und Waschmittelverbrauch
- Allsalzgerät mit Sparbetriebs - System
- erprobte Technik aus jahrelanger Hytek - Erfahrung
- Split - Anlage - bequeme Montage, Bedienung und Wartung
- genormte Anschlüsse - einfache, günstige Ersatzteilbeschaffung
- Optionale Ausrüstung mit Soledesinfektion nach DIN / EN
- hohe Durchflussrate - niedriger Druckverlust
- enormer Betriebsmittelvorrat (lange Nachfüllintervalle)
- österreichisches Produkt
- 10 Jahre Hytek Nutzungs Garantie!
- Frischsolesystem
- inkl. Sicherheitsventil
- 24 Stunden weiches Wasser!



Betriebsbedingungen:

- Druck: 1 - 6 bar
- Temperatur: 1- 52°C
- Rohwasserhärte: 35° dH

(höhere Härte speziell zu dimensionieren)

Art. Nr.	System	Kapazität m ³ x °dH	Harz- menge ltr. / Tank	An- schluss- größe	max. Salzver- brauch kg	Durch- fluss- leistung m ³ / h	Salz- tank kg	Ca. Platzbedarf B x T x H cm	Preis € inkl. MwSt.	RG
Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz / 3,5 Watt										
7630	PD 612	50	12	1"	1,2	2,2	75	130 x 52 x 120	€ 4.752,00	A
7631	PD 617	70	17	1"	1,8	3	75	130 x 62 x 120	€ 5.216,00	A
7632	PD 628	115	28	1"	2,8	3,1	75	130 x 62 x 120	€ 6.057,60	A
7633	PD 642	170	42	1"	4,2	3,5	100	150 x 50 x 165	€ 6.830,40	A
7634	PD 670	280	70	1"	7	3,6	100	190 x 65 x 165	€ 9.028,80	A
7635	PD 6100	400	100	1"	10	4	300	260 x 70 x 190	€ 12.364,80	A
7636	PD 6140	560	140	1"	14	4,5	300	260 x 70 x 190	€ 12.878,40	A
7637	PD 6200	800	200	1½"	20	4,8	300	260 x 70 x 190	€ 13.951,20	A
7638	PD 6300	1200	300	1½"	30	5,5	300	300 x 90 x 210	€ 15.266,40	A
7639	PD 6400	1600	400	1½"	40	6,5	300	300 x 90 x 230	€ 17.304,00	A

Optionen / Zubehör

7642	Externer Bypass (Montageblock ohne Verschneidung) 1"	€ 219,60	C
5694	Panzerflex Schlauch Niro 1" x 1000 mm	€ 46,80	C
I2025	Anschluss auf vorbereitete Installation + Einstellung + Inbetriebnahme + Erklärung + Betriebsanleitung vor Ort (innerhalb 50 km)	€ 550,00	N
I2021	Servicetechniker / Stunde	€ 82,80	N
7550	Härteteststreifen 100 Stk. in Dose	€ 33,40	C
I2026	Härtemessbesteck Tropfen ECO	€ 39,90	C
I2027	Härtemessbesteck Tropfen Duroval (1 Tropfen = 1°dH)	€ 29,00	C
7643	Härteanalysen - Automat mit Signalausgabe HyTest	€ 3.386,40	C
I2022	KFZ Kilometerkosten (Fahrzeit = Arbeitszeit)	€ 0,60	N