

Einfache **Boden-Aufstellung oder Wandmontage** möglich! Präzise Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit elektronischem Hygrostat. Die effektive Luftfeuchtigkeit wird am Bedienungspanel angezeigt. D950E ist ideal für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit wie zum Beispiel in Schwimmbäder, Garderoben, usw.



### Produktvorteile:

- ✓ Eingebauter Hygrostat, vollautomatischer Betrieb mit Feuchteanzeige
- ✓ 2 -stufiger Ventilator
- ✓ Wasserablauf direkt in die Kanalisation oder in externen Behälter
- ✓ Luftfilter zum Auswaschen
- ✓ Gehäuse pulverbeschichtet

### Einsatzbereich:

- ✓ Schwimmbad, Sauna, Solarium
- ✓ Studios
- ✓ Fitnessräume
- ✓ Lagerräume

| Technische Daten                                    | HD 950E                |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Spannung                                            | 230 Volt / 50Hz        |                 |
| Aufnahmeleistung bei 20° - 60% r.F                  | 1200 Watt              |                 |
| Raumtemperatur/ Einsatz von                         | 7-32 °C                |                 |
| Entfeuchtet Räume bis ca. (für Nassräume reduziert) | 5-1100 m <sup>3</sup>  |                 |
| Luftumwälzung ca.                                   | 680 m <sup>3</sup> / h |                 |
| Abtausystem                                         | Kompressor aus         |                 |
| Kältemittel (FCKW frei)                             | R 407C                 |                 |
| Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe                   | 73 x 66 x 34 cm        |                 |
| Gewicht                                             | 49 kg                  |                 |
| Farbe                                               | Weiss                  |                 |
| Verdampfer (Wasser-Kondensator) aus                 | Lamellen               |                 |
| Lärmpegel bei 1,5 m und 3 m                         | 52/45 dbA              |                 |
| <b>Garantie</b>                                     | <b>2 Jahre</b>         |                 |
| <b>Max. Wasserentzug - Aufnahmeleistung</b>         | <b>80% r.F.</b>        | <b>60% r.F.</b> |
| Ca. 30% mehr Leistung als Luftentfeuchter D 850E    |                        |                 |

### Zubehör

- Ablaufschlauch 12mm
- Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum)