

Checkliste zum Auswintern

Das Warten hat ein Ende, der Winter ist vorbei.
Endlich fängt die Poolsaison wieder an!

Um die Badesaison endlich beginnen zu können, müssen jedoch Vorkehrungen getroffen werden.

Beim Auswintern dann folgende Punkte abarbeiten und abhaken:

Ja Nein

- 1.) Winterabdeckung entfernen, reinigen und trocken verstauen.
- 2.) Poolüberdachung, Rollschutz oder sonstige Abdeckung reinigen, kontrollieren und montieren!
- 3.) Becken auf 5-10 cm entleeren.
- 4.) Mit Restwasser die Folie reinigen: bei Kalk + Rost mit Edelstahlreiniger & Kalkentferner, bei Öl + Ruß mit Schwimmbadreiniger Natural Power.
Folie optisch auf undichte Stellen oder herausgerutschte Dichtungen bei den Einbauteilen prüfen und evtl. Rohre spülen.
- 5.) Becken komplett entleeren + nachspülen
- 6.) Das Schwimmbad darf maximal 1 Stunde komplett leer d.h. ohne Wasser sein!
- 7.) Folie mit Algenfluid einsprühen!
- 8.) Leiter montieren und Schrauben nachziehen.
- 9.) Prüfen der Beleuchtung (nur 1 Sekunde einschalten), gegebenenfalls Lampen erneuern.
- 10.) Ablassöffnungen bei Filterpumpe, Filterkessel, Schwimmbadverrohrung, Gegenschwimmanlage verschließen.
- 11.) Alle 3 - 5 Jahre den Filtersand wechseln.
- 12.) Schwimmbad langsam füllen. Bei 30 cm Füllhöhe etwas **aufgelöstes** Desinfektionsmittel zugeben: zB ¼ kg Chlorgranulat.
- 13.) Fi-Schutzschalter prüfen – Auslöseknopf betätigen (mind. 1x monatlich).
- 14.) Vorfilter der Filterpumpe reinigen und mit Wasser füllen.
- 15.) Vor der Inbetriebnahme die Filterpumpe + Jet-Pumpe durch einige Umdrehungen von Hand ohne Strom drehen.

Ja Nein

- 16.) Wenn das Bad bis über die Skimmermitte voll ist, Wasser abdrehen, Filter rückspülen, dann erst auf „Filtern“ schalten.
- 17.) Schwimmbadpflegemittel nach Dosieranleitung einbringen, immer zeitversetzt anwenden – niemals Präparate zugleich in einem Eimer mischen.
- 18.) pH- Minus darf nie in den Skimmer geleert werden, immer direkt aufgelöst ins Pool leeren!
- 19.) Saison-Vorrat für Pflegemittel bereitstellen und vor Kindern sicher aufbewahren!
- 20.) Zubehör wie Pool-Test, Thermometer, Kescher, Bodensauger, Teleskopstange kontrollieren und gegebenenfalls erneuern.

Das Hytek-Team wünscht Ihnen einen schönen Sommer und steht Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite!

Ort: _____

Datum: _____

Techniker: _____

Kunde: _____

